

URSA KOMFORT 40



URSA
GLASSWOOL

Puikios izoliacinės vatos savybės išlaiko šilumą patalpose žiemą ir užtikrina malonią vėsą per karščius. URSA GLASSWOOL taip pat apsaugo nuo nepageidaujamo triukšmo, o kadangi yra nedegi medžiaga, kurios degumo klasė A1, veiksmingai sumažina gaisro kilimo ir plitimo pavojų.

! Svarbu

Daugumoje gaminių naudojama stiklo vata, gaunama iš perdirbimo ir pati visiškai perdirbama. Tai medžiaga, kuri apjungia dvi svarbiausias gaminio, naudojamo kaip šiluminės izoliacijos sluoksnis, savybes:

- matmenų patvarumą ir stabilumą,
- izoliacinių savybių patvarumą ir stabilumą.

Dėl tokių papildomų savybių, kaip:

- **priešgaisrinė sauga (A1 klasė - NEDEGUS gaminys),**
 - suspaudimo galimybė,
 - labai mažas nuosavas svoris,
 - paprastas transportavimas ir laikymas,
 - patogus naudojimas,
 - jokie pasipriešinimo vandens garų skverbčiai,
- tai yra vienas geriausių šilumos izoliacijos sprendimų.

Šiluminės, priešgaisrinės ir akustinės izoliacijos demblis iš mineralinės vatos. Nedegi, garsą sugerianti, garus praleidžianti, suspaudžiama, grybeliams ir pelėsiams atspari medžiaga, pagaminta iš elastingo pluošto.

TECHINIAI DUOMENYS

šilumos laidumo koeficientas λ_D	→	0,04 W/(m*K) nekinta laike
degumas	→	euroklasė → A1 (nedegi)
vandens garų difuzijos pasipriešinimo koef.	→	MU → MU1 ($\mu \approx 1,0$)
storio tolerancijos klasė	→	T → T2
pasipriešinimas oro srautui	→	AFr → AFR5 ($\geq 5,0$ kPa s/m ²)

MATMENYS IR PAKUOTĖ :

kodas	storis [mm]	plotis [mm]	ilgis [mm]	varža RD [m ² K/W]	pakuotė [m ²]	padėklas pakuotės [m ²]
2094245	50	1 200	2 x 8 000	1,25	19,20	24
2094246	100	1 200	8 000	2,50	9,60	24
2094247	150	1 200	5 700	3,75	6,84	24
2094248	200	1 200	3 800	5,00	4,56	24

NAUDOJIMO SRITIS:



šlaitinis stogas, palėpė



lubos, pakabinamos lubos



medinis karkasas, metalo karkasas



pertvara

DOKUMENTAI :

- Eksplotacinių savybių deklaraciją (DoP) gamintojas pateikia: <https://dop.ursa.com/> Nr. **žiūrėkite produkto etiketę**
- Gaminio kodas: **DF40 MW-EN 13162-T2-MU1-AFR5**
- Gaminiai pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) nėra laikomi pavojingais produktais arba medžiagomis.
- Ąbrowa Górnica gamykloje gaminamų gaminių higienos sertifikatas.
- Ąbrowa Górnica gamykloje gaminami gaminiai URSA GLASSWOOL atitinka EUCEB, RAL reikalavimus.
- Ąbrowa Górnica mineralinės vatos gamyklai suteikti kokybės vadybos sertifikatai: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018.
- Gaminiai, naudojami pastatuose kaip izoliacija, užtikrina atitiktį pastatų sertifikavimo sistemų BREEAM ir LEED reikalavimams.
- Ąbrowa Górnica gamykloje gaminamiems mineralinės vatos produktams išduota III tipo aplinkosauginė deklaracija pagal standartą PN-EN 15804+A1:2014-04.



URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 ąbrowa Górnica
tel. +48 32 268 01 29
www.ursa-pl.com

Pardavimo biuras
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
tel. +48 22 87 87 760
kontakt.ursa.pl@etexgroup.com

