

URSA SILENTIO 37

URSA
GLASSWOOL



Puikios izoliacinės vatos savybės išlaiko šilumą patalpose žiemą ir užtikrina malonią vėsą per karščius. URSA GLASSWOOL taip pat apsaugo nuo nepageidaujamo triukšmo, o kadangi yra nedegi medžiaga, kurios degumo klasė A1, veiksmingai sumažina gaisro kilimo ir plitimo pavojų.

! Svarbu

Daugumoje gaminių naudojama stiklo vata, gaunama iš perdirbimo ir pati visiškai perdirbama. Tai medžiaga, kuri apjungia dvi svarbiausias gaminio, naudojamo kaip šiluminės izoliacijos sluoksnius, savybes:

- matmenų patvarumą ir stabilumą,
- izoliacinių savybių patvarumą ir stabilumą.

Dėl tokių papildomų savybių, kaip:

- priešgaisrinė sauga (A1 klasė - NEDEGUS gaminyje),
- suspaudimo galimybė,
- labai mažas nuosavas svoris,
- paprastas transportavimas ir laikymas,
- patogus naudojimas,
- jokio pasipriešinimo vandens garų skverbčiai,

tai yra vienas geriausių šilumos izoliacijos sprendimų.

Šiluminės, priešgaisrinės ir akustinės izoliacijos plokštės iš mineralinės vatos su pažymėtomis linijomis, užtikrinančiomis patogų medžiagos pjovimą. Nedegi, garsą sugerianti, garus praleidžianti, suspaudžiama, grybeliams ir pelėsiams atspari medžiaga, pagaminta iš elastingo pluošto.

TECHNINIAI DUOMENYS

šilumos laidumo koeficientas	λ_D	→	0,037 W/(m*K) nekinta laike
degumas	euroklasė	→	A1 (nedegi)
vandens garų difuzijos pasipriešinimo koef.	MU	→	MU1 ($\mu \approx 1,0$)
storio tolerancijos klasė	T	→	T3
pasipriešinimas oro srautui	AFr	→	AFr5 ($\geq 5,0$ kPa s/m ²)
garso sugertis	AW	→	AW=1,00 / 0,85

MATMENYS IR PAKUOTĖ :

kodas	storis [mm]	plotis [mm]	ilgis [mm]	varža RD [m ² K/W]	pakuotė [m ²]	padėklas [pakuotės]	padėklas [m ²]
2094495	50	600	1 250	1,35	18,00	20	360,00
* 2094503	50	600	1 200	1,35	17,28	20	345,60
2094496	75	600	1 250	2,00	9,00	24	216,00
2094497	100	600	1 250	2,70	9,00	20	180,00
* 2094498	120	600	1 250	3,20	7,50	20	150,00
* 2094499	150	600	1 250	4,05	6,00	20	120,00

* produktas gaminamas pagal specialų užsakymą

NAUDOJIMO SRITIS:



pertvara



pakabinamos lubos



šlaitinis stogas, palėpė



akustinis panaudojimas viduje

DOKUMENTAI :

- Eksplotacinių savybių deklaraciją (DoP) gamintojas pateikia:
<https://dop.ursa.com/> Nr. žiūrėkite produkto etiketę
- Gaminio kodas: **DP37 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-AW1/AW0,85**
- Gaminiai pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) nėra laikomi pavojingais produktais arba medžiagomis.
- Dağbrowa Górnica gamykloje gaminamų gaminių higienos sertifikatas.
- Dağbrowa Górnica gamykloje gaminami gaminiai URSA GLASSWOOL atitinka EUCB, RAL reikalavimus.
- Dağbrowa Górnica mineralinės vatos gamyklai suteikti kokybės vadybos sertifikatai: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018.
- Gaminiai, naudojami pastatuose kaip izoliacija, užtikrina atitiktį pastatų sertifikavimo sistemų BREEAM ir LEED reikalavimams.
- Dağbrowa Górnica gamykloje gaminamiems mineralinės vatos produktams išduota III tipo aplinkosauginė deklaracija pagal standartą PN-EN 15804+A1:2014-04.



URSA Polska Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dağbrowa Górnica
tel. +48 32 268 01 29
www.ursa-pl.com

Pārdošanas birojs
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
tel. +48 22 87 87 760
kontakt.ursa.pl@etexgroup.com



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



URSA Polska Sp. z o.o. pasilieka sau teisę atlikti pakeitimus be išankstinio įspėjimo. Ši informacija nėra komercinis pasiūlymas pagal prekybos kodekso nuostatas.
URSA Polska Sp. z o.o. neatsako už spausdinimo klaidas. Visi prekių pavadinimai ir prekių ženklai naudojami tik informaciniais tikslais.